



PFT MINICUT 140 mm im Koffer

**NEU**



PFT MINICUT 230 mm im Koffer



Dank Leistungssteller ist die Schneidtemperatur stufenlos verstellbar.



PFT – WIR SORGEN FÜR DEN FLUSS DER DINGE



Knauf PFT GmbH & Co. KG  
Postfach 60 97343 Iphofen Deutschland  
Telefon +49 9323 31-760  
Telefax +49 9323 31-770  
E-Mail info@pft-iphofen.de  
Internet www.pft.eu

## Heißdraht-Schneidegerät PFT MINICUT

PFT MINICUT 140 mm im Koffer Art.-Nr. 00 02 06 57  
PFT MINICUT 140 mm im Karton Art.-Nr. 00 02 02 90  
PFT MINICUT 230 mm im Koffer Art.-Nr. 00 23 12 84

PFT MINICUT 140 mm auch im Paket mit PFT CUTMASTER lieferbar:

- ▶ mit PFT CUTMASTER *classic* Art.-Nr. 00 04 51 49
- ▶ mit PFT CUTMASTER *maxi* Art.-Nr. 00 05 42 17

### Lieferumfang – PFT MINICUT 140 mm:

Schneidgerät mit ca. 3 m langem Stromkabel, Aufhängebügel, Reinigungsbürste und Bedienungsanleitung im Koffer

### Lieferumfang – PFT MINICUT 230 mm:

Schneidgerät mit ca. 3 m langem Stromkabel, Sechskantschlüssel, Reinigungsbürste und Bedienungsanleitung im Koffer

### Ersatzteile:

Ersatzschneide, 140 mm Art.-Nr. 00 02 04 10  
Ersatzschneide, 230 mm Art.-Nr. 00 23 80 46

### Einsatzgebiete:

Das leistungsstarke Profi-Gerät für das Bauhandwerk, Industrie und Gestaltung. Für Plattenstärken bis 140 mm bzw. 230 mm. Der PFT MINICUT 230 mm mit elektronischem Leistungssteller, zur optimalen Anpassung der Schneidetemperatur.

### Vorteile auf einen Blick:

- ▶ in maximal 10 Sekunden schneidebereit
- ▶ keine Schneidstaubbelastung
- ▶ schutzisoliert
- ▶ keine statische Aufladung
- ▶ Dauerschneide aus Edelstahl leicht auswechselbar

### Technische Daten

Bezeichnung:	PFT MINICUT 140 mm	PFT MINICUT 230 mm
Stromanschluss:	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Aufnahmeleistung:	110 W	max. 230 W
Aussetzbetrieb:	12 s Ein / 48 s Aus	12 s Ein / 48 s Aus
Schneidtemperatur:	max. 500° C	max. 500° C
Gewicht mit Schneide:	ca. 1 kg	ca. 0,6 kg