



PFT DURCHLAUFMISCHER | 07/2009

PFT HM 24

Alles wollen. Alles können. Alles machen.
Der Alleskönner unter den Durchlaufmischer.

Funktionsbeschreibung

Mit der PFT HM 24 verarbeiten Sie praktisch jeden Werk trockenmörtel auf Kalk- und Zementbasis bis 4 mm Körnung. Mittels PFT-Modultechnik ist jede Maschine im Handumdrehen auf die gewünschte Befüllung, für Sackware, Silo/Container sowie pneumatische Förderanlage PFT SILOMAT, eingestellt.

Einfach in Handhabung durch extra niedrige Befüllhöhe. Auch direkt mit Übergabehaube aus Silo/Container zu beschicken.

Einsatzgebiete

Für alle Werk trockenmörtel auf Kalk- und Zementbasis bis 4 mm Körnung:

- ▶ Mauermörtel
- ▶ Vormauermörtel
- ▶ Leichtmauermörtel
- ▶ Klebemörtel
- ▶ Armierungsmörtel
- ▶ Kratz- und Reibputze
- ▶ Kalkputze
- ▶ Zementputze
- ▶ Sanierungsputze
- ▶ Dämmputze
- ▶ Edelputze
- ▶ Estrichmörtel
- ▶ Fliesen- und Fugenmörtel
- ▶ Ausgleichsmassen

Vorteile auf einen Blick

- ▶ bestens geeignet für die Verarbeitung von Klebemörtel
- ▶ kein dauerhaftes Anbacken des Materials
- ▶ verbesserte Mischqualität
- ▶ einfache und gründliche Reinigung
- ▶ geringer Verschleiß
- ▶ kostengünstige Verschleißteile
- ▶ entspricht den CE-Richtlinien



MADE IN GERMANY

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT HM 24-D/07.09/PFT



Knauf PFT

Technische Hotline:

▶ +49 9323 31-1818

▶ Telefon +49 9323 31-760

▶ Telefax +49 9323 31-770

▶ info@pft-iphofen.de

▶ www.pft.eu

Technische Daten

PFT HM 24

Art.-Nr.	00 02 03 57
Mischleistung*	20–50 l/min
Dosierwelle	35 l/min
Antrieb	3 kW
Drehzahl	273 U/min
Stromanschluss	400 V Drehstrom, 50 Hz, 3 Phasen
Anschlusskabel	5 x 2,5 mm ²
Absicherung	16 A
Wasseranschluss	3/4"
	mind. 2,5 bar Wasserdruck bei laufender Maschine
Containeranschluss	mittels Übergabehaube möglich
Maße	
Einfüllhöhe	970 mm
Länge/Breite/Höhe	1.870/670/970 mm
Gewicht	
Gesamtgewicht	110 kg

* Richtwert je nach Motordrehzahl, Mörtelqualität, Mörtelkonsistenz und Dosierwellenausführung.

Grundausrüstung

Durchlaufmischer PFT HM24 komplett mit:

- Dosierwelle 35 l
- integrierte Steuerung, Durchflussmesser 100–1.000 l/h
- Betriebsanleitung

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen

Knauf Gips KG
Trockenbau-, Gipsputz- und Boden-Systeme

Knauf AMF GmbH & Co. KG
Deckensysteme

Knauf Integral KG
Der Gipsfaserwerkstoff

Knauf Marmorit GmbH
Mineralische Fassadensysteme

Knauf Dämmstoffe GmbH
Polystyrol-Dämmstoffe

Knauf Insulation GmbH
Glaswolle-Isolierung, XPS

Knauf Perlite GmbH
aquapanel® CementBoards,
Perlit