

Pierre VERSCHUERE
 HARELBEKE + (32) (0)56 71 21 45
 info@pverschuere.be

STUKADOORSMATERIALEN & BOUWSPECIALITEITEN
 MATERIAUX DE PLAFONNAGE ET DE CONSTRUCTION
 BAGAR IMPORTEUR Beissier IMPORTATEUR BAGAR



PFT SWING M

Die kleinste PFT Förderpumpe – ideal um pastöse Massen mit und ohne Körnung zu pumpen und aufzutragen.

Funktionsbeschreibung

Die PFT SWINGM ist eine kleine Förderpumpe mit elektronisch stufenlos regelbarem 1,5 kW Direktantrieb. Dünnflüssige, pumpfähige und lösungsmittelfreie Materialien (pastös) bis max. 3 mm Körnung* können gepumpt, verpresst und gespritzt werden.

Einsatzgebiete

Für alle Materialien wie:


- ▶ Dispersionsfarben
- ▶ Kalkfarben
- ▶ Fein-, Silikat- und Mineralputze (pastös) bis 3 mm Körnung*
- ▶ Grundiermittel
- ▶ Flüssigtapete
- ▶ BETOKONTAKT
- ▶ Dichtungsschlämme
- ... und vieles mehr

Vorteile auf einen Blick

- ▶ klein, leicht, handlich, kompakt und rollbar – das spart Zeit und Kraft
- ▶ 230 V Wechselstrom
- ▶ leistungsstarker 1,5 kW Direktantrieb
- ▶ elektronisch stufenlos regelbar
- ▶ Kunststoff-Materialbehälter
- ▶ schnelle Reinigung und Wartung
- ▶ variierbare Förderleistung durch Pumpenwechsel (B- oder C-Pumpe)
- ▶ passt ohne Demontage in jeden Kombi
- ▶ passt unter jeden Mischer
- ▶ durch 2 höhenversetzte Griffe auch mit vollem Behälter einfach zu tragen
- ▶ durch Demontage des Behälters können pastöse Massen aus einem Fass angesaugt werden (Zubehör)
- ▶ optional: elektrische Fernbedienung

Pierre VERSCHUERE
 HARELBEKE + (32) (0)56 71 21 45
 info@pverschuere.be

STUKADOORSMATERIALEN & BOUWSPECIALITEITEN
 MATERIAUX DE PLAFONNAGE ET DE CONSTRUCTION
 BAGAR IMPORTEUR Beissier IMPORTATEUR BAGAR



MADE IN GERMANY

Pierre VERSCHUERE
 HARELBEKE + (32) (0)56 71 21 45
 info@pverschuere.be

STUKADOORMATERIALEN & BOUWSPECIALITEITEN
 MATERIAUX DE PLAFONNAGE ET DE CONSTRUCTION

BAGAR IMPORTEUR **Beissier** IMPORTATEUR BAGAR

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SWING M-D/2.5M/02.11/FLY



Knauf PFT

Technische Hotline:

▶ +49 9323 31-1818

▶ Telefon +49 9323 31-760

▶ Telefax +49 9323 31-770

▶ info@pft-iphofen.de

▶ www.pft.eu

Technische Daten

PFT SWING M

Empfohlenes Zubehör

Art.-Nr.	00 15 1992
Antrieb	1,5kW Getriebemotor
Drehzahl	102 U/min bei 50 Hz
Stromanschluss	230V Wechselstrom, 50 Hz, 1 Phase
Absicherung	16 A
Rotor/Stator	C 4-2 Standardausrüstung
Pumpenleistung*	0,5-9 l/min stufenlos regelbar bei 5-100 Hz
Förderweite*	bis zu 20 m
Körnung*	max. 3 mm
Betriebsdruck	max. 20 bar

Maße und Gewicht

Einfüllhöhe	500 mm
Trichterinhalt	ca. 38 l
Länge/Breite/Höhe	1.100/460/550 mm
Gesamtgewicht	70 kg

* Richtwert je nach Förderhöhe, Pumpenzustand und -ausführung, Pumpeneinheit, Mörtelqualität, -zusammensetzung und -konsistenz. Letztlich maßgeblich sind die jeweiligen Richtlinien bzw. Empfehlungen des Materialherstellers.

Grundausrüstung

- Förderpumpe PFT SWING M mit
- Pumpeneinheit C 4-2
- Mörteldruckmanometer 25 mm kpl.
- integrierte Steuereinheit
- Materialbehälter mit Schutzgitter
- Bedienungsanleitung

Anwendungsvideos sowie weiteres Zubehör zur Verarbeitung von Dispersionsfarben, BETOKONTAKT, pastösen Massen bis 3 mm Körnung* sowie Bitumenabdichtung finden sie unter www.pft.eu

- Pumpeneinheit SWING M B 4-2 kpl.
Art.-Nr. 00 15 90 64
- Deckel für SWING M
Art.-Nr. 00 15 93 23
- Stromkabel 3 x 2,5 mm², 25 m kpl. mit Schuko- und CEE-Stecker
Art.-Nr. 20 42 34 20
- Sackmangel für SWING M
Art.-Nr. 00 20 15 65
- Kontaktmanometer SWING 25 M/V-Teil kpl.
Art.-Nr. 00 02 33 97
- RONDO 19 mm, 5 m, Hydraulikeinbindung
Art.-Nr. 00 20 04 05
- RONDO 19 mm, 10 m, Hydraulikeinbindung
Art.-Nr. 00 20 04 04
- RONDO 19 mm, 15 m, Hydraulikeinbindung
Art.-Nr. 00 21 20 09
- Adapterkupplung 25 M/19 V-Teil
Art.-Nr. 00 20 04 00
- Spritzgerät SWING 19 M-Teil
Art.-Nr. 00 20 67 38
- Spritzset SWING im Koffer 19 M-Teil + Geka kpl.
Art.-Nr. 00 20 04 01

Knauf PFT GmbH & Co. KG
 Postfach 60
 97343 Iphofen
 Einersheimer Straße 53
 97346 Iphofen

Knauf Gips
 Trockenbau- und Boden-Systeme

Knauf AMF
 Decken-Systeme

Knauf Bauprodukte
 Profi-Lösungen für Zuhause

Knauf Gips / Marmorit
 Putz- und Fassadensysteme

Knauf Dämmstoffe
 Polystyrol-Dämmstoffe

Marbos
 Mörtelsysteme im Tiefbau

Knauf Insulation
 Dämmstoffe aus Steinwolle,
 Glaswolle und Holzwolle

Knauf Integral
 Gipsfasertechnologie
 für Boden, Wand und Decke

Knauf Perlite
 AQUAPANEL® Cement Boards,
 Perlite

Sakret Bausysteme
 Trockenmörtel für
 Neubau und Sanierung