



MADE IN GERMANY



PFT RITMO XL FU 230/400



PFT MISCHPUMPEN

10/2010

NEU

PFT RITMO XL

Eine Erfolgsgeschichte geht weiter...

Die robuste und kompakte Mischpumpe für die unterschiedlichsten Baustelleneinsätze.

Pierre VERSCHUERE

HARELBEKE + (32) (0)56 71 21 45
info@pverschuere.be

STUKADOORMATERIALEN & BOUWSPECIALITEITEN
MATERIAUX DE PLAFONNAGE ET DE CONSTRUCTION

BAGAB IMPORTEUR Beissier IMPORTATEUR BAGAB

Funktionsbeschreibung

Die neue, kompakte Mischpumpe mit 230V Wechselstrom- und/oder 400V Drehstrom-Antrieb speziell entwickelt zum Pumpen, Verspritzen und Auftragen von maschinengängigen Trockenmörteln, pastösen Materialien und vielem mehr bis 7 mm Korngröße. Die Pumpenleistung kann je nach Anforderung durch einen schnellen Pumpenwechsel angepasst werden. Die pneumatische Befüllung ist über eine optionale Einblashaube gewährleistet. In drei Baugruppen zerlegbar.

Einsatzgebiete

Für alle Werkrockenmörtel wie:

- ▶ Maschinengipsputze
- ▶ Kalk-Gips-Putze
- ▶ Zementputze
- ▶ Kalkputze
- ▶ Kalk-Zementputze
- ▶ Mauermörtel
- ▶ Dämmputze
- ▶ Schlitzmörtel
- ▶ Armierungs- und Klebemörtel
- ▶ Fließestriche
- ▶ Fließspachtel
- ▶ sowie pastöse Materialien

... und vieles mehr

Vorteile auf einen Blick

- ▶ wahlweise 230V Wechselstrom- oder 400V Drehstrom-Ausführung oder kombiniert 230/400V
- ▶ stabile und kompakte Modulbauweise
- ▶ schmale Baubreite von 70 cm
- ▶ universell einsetzbar
- ▶ variabler Pumpeneinsatz
- ▶ hohe Förderleistung
- ▶ einfache Bedienung und Wartung
- ▶ leichte und schnelle Reinigung, dank Gummi-Mischzone
- ▶ variierbare Einfüllhöhe von 85–101 cm
- ▶ von nur einer Person ohne Werkzeug zerleg- und transportierbar
- ▶ integrierter Luftkompressor
- ▶ Montage eines Nachmischers möglich, PFT ROTOMIX oder PFT ROTOQUIRL



MADE IN GERMANY

Pierre VERSCHUERE

HARELBEKE + (32) (0)56 71 21 45
info@pverschuere.be

STUKADOORSMATERIALEN & BOUWSPECIALITEITEN
MATERIAUX DE PLAFONNAGE ET DE CONSTRUCTION
BAGAR IMPORTEUR Beissier IMPORTATEUR BAGAR



Knauf PFT

Technische Hotline:

- ▶ +49 9323 31-1818
- ▶ Telefon +49 9323 31-760
- ▶ Telefax +49 9323 31-770
- ▶ info@pft-iphofen.de
- ▶ www.pft.eu

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT RITMO XL-D/10.10/PFT

PFT RITMO XL mit Adapter für Einblashaube – durch den Einsatz der Einblashaube besonders wirtschaftlich in Kombination mit PFT SILOMAT-Anlagen.

Technische Daten

PFT RITMO XL

Bezeichnung	PFT RITMO XL**	PFT RITMO XL FU 230/400**	PFT RITMO XL FU 230 V**
Art.-Nr.	00 18 64 78	00 19 78 21	00 19 78 19
Förderleistung*	ca. 6–60 l/min	ca. 0,8–60 l/min	ca. 0,8–43 l/min
Förderweite*	bis zu 50 m	bis zu 30 m/50 m	bis zu 15 m
Förderdruck*	max. 30 bar	max. 30 bar	max. 20 bar
Rotor/Stator	TWISTER D 6–3	TWISTER D 5–2,5	D 6–2 L
Antrieb	5,5 kW Getriebemotor Drehzahl: 400 U/min	5,5 kW Getriebemotor Drehzahl: 400 U/min	4 kW Getriebemotor, FU Drehzahl: 400 U/min
Anschlussdaten	400 V Drehstrom, 3 Ph, 50 Hz Absicherung: 3 x 25 Ampere	400 V Drehstrom, 3 Ph, 50 Hz umschaltbar 230 V Wechselstrom, 1 Ph, 50 Hz	230 V Wechselstrom, 1 Ph, 50 Hz Absicherung: 1 x 16 Ampere
Luftkompressor	LK 250 mit DS, 400 V	230 V mit DS	230 V mit DS
Wasserpumpe	0,5 kW, 400 V, 3 Ph, 50 Hz	ohne	ohne
Wasseranschlussdruck	2,5 bar bei laufender Maschine	2,5 bar bei laufender Maschine	2,5 bar bei laufender Maschine
Maße			
Behältervolumen	70 l	70 l	70 l
Einfüllhöhe	850–1.010 mm	850–1.010 mm	850–1.010 mm
Abmessungen L/B/H	ca. 1.300/700/1.400 mm	ca. 1.300/700/1.400 mm	ca. 1.300/700/1.400 mm
Gesamtgewicht	ca. 220 kg	ca. 200 kg	ca. 224 kg

* Richtwert je nach Förderhöhe, Pumpenzustand und -ausführung, Pumpeneinheit, Mörtelqualität, -zusammensetzung und -konsistenz. Letztlich maßgeblich sind die jeweiligen Richtlinien bzw. Empfehlungen des Materialherstellers.

** **Lieferumfang beinhaltet:** Pumpeneinheit inkl. Mörteldruckmanometer je nach Ausführung; integrierte Steuereinheit; Materialbehälter mit Schutzgitter; RONDO 25 mm, 10 m, Hydraulikeinbindung mit Kupplungen; Mischrohrreiniger; Reinigerwelle; Feinputzgerät 25 mm, LW24, Düse 14 mm; Wasser-/Luftschlauch 1/2", 11 m kpl. Geka; Werkzeugbeutel; Bedienungsanleitung zusätzlich bei PFT RITMO XL FU 230 V (Art.-Nr. 00 19 78 19): Stromkabel 3 x 2,5 mm², 25 m kpl. mit Schuko- und CEE-Stecker

Zubehör: Übergabehaube RITMO XL kpl. – Art.-Nr. 00 20 16 20, Adapter Einblashaube RITMO XL – Art.-Nr. 00 20 16 19, Einblashaube E1 mit Monofilter für PFT G 4 kpl. – Art.-Nr. 20 60 02 13

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen

Pierre VERSCHUERE

HARELBEKE + (32) (0)56 71 21 45
info@pverschuere.be

STUKADOORSMATERIALEN & BOUWSPECIALITEITEN
MATERIAUX DE PLAFONNAGE ET DE CONSTRUCTION
BAGAR IMPORTEUR Beissier IMPORTATEUR BAGAR

Dämmstoffe GmbH
rol-Dämmstoffe

Insulation GmbH
Wle-Isolierung, XPS

Knauf Perlite GmbH
aquapanel © CementBoards,
Perlit