



PFT116

Knauf PFT Ritmo M

PFT Ritmo M, Toepassing, Eigenschappen en Technische gegevens

PFT Ritmo

De PFT Ritmo M is de meest compacte gipsspuitmachine van Knauf.

Voordelen:

- Zeer compact
- 230V
- Licht gewicht 106 kg
- Eenvoudig te transporteren
- In drie handzame modules uit elkaar te halen

Toepassing

Geschikt voor diverse mortelsoorten, zoals:

- **Machinepleisters:**
 - Knauf MP 75
 - Knauf MP 75 Diamant
 - Knauf MP 75 SL
 - Knauf MP 75 NL
- **Cementgebonden pleisters:**
 - Knauf SM 700
 - Knauf VP 340
 - Knauf LUP 222
 - Knauf LFP 235
 - Knauf UP 210 W
 - Knauf UP 310
 - Knauf LP 221
 - Knauf HP 250

Eigenschappen

- Geheel gebruiksklaar
- Compleet met compressor
- 12,5 meter mortelslang (7,5m¹ + 5 m¹), lange spuitlans, waterslang en sproeislang
- Eenvoudig te reinigen door rubberen mengkamer
- Sterke 1,5 KW motor, snelheid traploos instelbaar
- Laag stroomverbruik, door altijd onder de 16A te blijven is continuïteit gegarandeerd
- Klein, licht handzaam, compact, te verrijden, en in drie onderdelen uit elkaar te halen.

Technische gegevens Ritmo M

Artikelnummer:	97288
Motor:	1,5 KW, schakelkast met frequentieomvormer
Toerental:	140-575 omw/min. traploos regelbaar
Stroom:	230V, 50 Hz, 1 Ph wisselstroom
Waterslang:	½", min. 2,5 bar druk bij draaiende machine
Afzekeren	min. 10 A
Rotor/Stator	B 4-1,5 standaard
Pompcapaciteit	4-14 l/m, traploos verstelbaar
Max. korrelgrootte	2 mm
Waterpeilglas	75 -750 l/h
Mortel werkdruk	max. 15 bar
Transportafstand	12,5 meter

Maten en gewichten


Vulhoogte	900 mm
Inhoud voorraadbak	45 liter
LxBxH	750x600x1.340
Onderstel	55,5 kg, met schakelkast en gereedschapskist
Motor	25 kg, met rooster
Voorraadbak	22,5 kg
Totaal gewicht	103 kg

Basisuitrusting

- Rubber mengzone
- Motor 1,5 KW
- Stroomkabel 3x2,5mm² 25m¹
- Pomp B4-1,5 met manometer
- Compressor DT 4.8, 230V
- Spuitlans 60 cm
- Mortelslang 5m¹ + 7,5m¹
- Luchtslang 5m¹ + 8,5m¹
- Waterslang 20 m¹ Ø ½"
- Sproeislang 20 m¹ Ø ½" met spuitkop
- Gebruiksaanwijzing (NL)

Accessoires

- 67947 Watervat 240 liter
- 130205 Waterpomp AV 300 met handvat drukafslag en droogloop beveiliging
- 21103 Mortelslang 5m¹ Ø 25 mm
- 111799 Mortelslang 7,5m¹ Ø 25 mm
- 103654 Spuitlans 90 cm
- 103653 Spuitlans 120 cm
- 201279 Antistofdeksel Ritmo
- 90624 Beschermhoes Ritmo
- 89793 Opzetbak Ritmo
- 52578 Set rijplaten
- 48566 Stator B4-1,5
- 69186 Rotor B4-1,5
- 66240 Mengijzer Ritmo M
- 66269 As voor mengpijpreinger Ritmo
- 66265 Mengpijpreiniger Ritmo
- 147353 Namenger Rotomix Ritmo M Compl.
- Stofkap compleet Ritmo (t.b.v. Silo)

 (030) 247 33 89

 www.knauf.nl

 techniek@knauf.nl

KMT/T-RM/09-2011/249661/2500/C16685

Constructieve, statische en fysische eigenschappen van de Knauf systemen worden gewaarborgd op voorwaarde dat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de onderdelen van de Knauf systemen en de door Knauf speciaal aanbevolen producten.

Knauf BV, Mesonweg 8-12, 3542 AL Utrecht, Tel.: (030) 247 33 11, Fax: (030) 240 96 90

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Onze garantie heeft uitsluitend betrekking op de onberispelijke kwaliteit van ons materiaal. Gegevens omtrent verbruik, hoeveelheden en uitvoering zijn referentiewaarden die in geval van sterk afwijkende omstandigheden niet zonder meer kunnen worden overgenomen. Alle rechten voorbehouden. Veranderingen, nadrukken en overname fotomateriaal, ook wanneer deze in uitreksel plaatsvinden, vereisen de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Knauf. Met deze uitgave zijn alle voorgaande versies vervallen.